

Bona® UV / Top Versiegelt

Easy Living

Easy zu Reinigen ist nur einer der wichtigen Eigenschaften der Bona Top UV Versiegelung. Diese innovative, widerstandsfähige Versiegelung wurde durch langjährige intensive Forschung der Bonakemi entwickelt, und garantiert Ihnen alle Vorteile einer modernen Lackveredelung. Sie haben sich für Steirer Parkett und somit für eine edle, seidenmatt- glänzende, extrem abriebfeste, pflegeleichte und somit wirtschaftliche Versiegelung entschieden. Die neue Bona Top Versiegelung, selbst der Starke kann noch stärker werden.

Die Brillante Wahl

Brillante Optik der einzigartigen seidenmatt glänzenden Bona Top UV Versiegelung verleiht der Oberfläche ein attraktives und elegantes Erscheinungsbild, und bewahrt den natürlichen Charakter des echten Holzes.

Brillante Vorteile der Bona Top UV Versiegelung sind die extrem hohe Abrieb-, Kratz- und Druckfestigkeit, die eine lange Lebensdauer garantieren. Durch die stark schmutzabweisende Oberfläche ist der Steirer Parkett besonders pflegeleicht und hygienisch.

Brillant veredelt ab Werk garantiert eine einzigartige Oberflächengüte des Steirer Parkett, da alle Phasen der 6-fachen Bona Top UV Werk- versiegelung optimal gesteuert werden können. Diese hohe Qualität macht im Normalfall eine Nachversiegelung überflüssig.

Brillant ohne Kompromisse gesund und umweltfreundlich Wohnen, ohne auf eine extrem strapazierfähige Oberfläche zu verzichten, ist dank der Bona Top UV Versiegelung ohne Lösemitteln, Formaldehyd und Schwermetallen problemlos möglich.



Pflegeanleitung

1 Eigenschaften Die Bona Top behandelte Steirer Parkett Oberfläche ist absolut frei von Lösemitteln, Formaldehyd, Schwermetallen oder anderen flüchtigen Schadstoffen. Die seidenmatt- glänzende UV Versiegelung schützt die hochwertigen Hölzer vor Abnutzung und sorgt mit der geschlossenenporigen und filmbildenden Oberfläche für vorbildliche Hygiene und Pflegeleichtigkeit.

2 Allgemeines Die Bona Top Oberfläche hat die Aufgabe, das hochwertige Parkettholz vor Abnutzung und Verschmutzungen zu schützen. Damit die Versiegelung diese Aufgabe möglichst lange erfüllen kann, genügen wenige Pflegemassnahmen um die Schönheit und den Wert Ihres Steirer Parkett dauerhaft zu erhalten.

3 Erstpflege Um einen erhöhten Schutz der Kantenbereiche gegen eindringende Feuchtigkeit zu erreichen, empfiehlt sich nach der Verlegung auf die mit Bona Tech Cleaner gereinigte und trockene Oberfläche, Bona Tech Freshen UP mit dem Trapezwischer oder Flächenstreicher gleichmässig aufzutragen. Dies ergibt einen widerstandsfähigen Schutzfilm, der nach 30 Minuten Trocknungszeit wieder begehbar ist..

4 Reinigung Die Trockenreinigung erfolgt je nach Bedarf mit Haarbesen, Trapezwischer oder Staubsauger (keine Wischtücher mit Micro-Fasern verwenden.) Für die Feuchtreinigung werden 5 Verschlusskappen (50 ml) Bona Tech Cleaner und 10 Liter Wasser benötigt. Stets mit zwei Eimern für Reinigerwasser und Schmutzwasser arbeiten. Anschliessend die Fläche mit einem fest ausgewrungenen Lappen nebelfeucht wischen. Stehendes Wasser auf der Fläche ist stets zu vermeiden. Hartnäckige Flecken, Trittsuren und haftenden Schmutz vor der Feuchtreinigung mit Bona Tech Fleckenreiniger- Spray entfernen. Auf die zu reinigende Stelle auftragen und nach ca. 1- 2 Minuten Einwirkzeit mit Tuch restlos entfernen.

5 Pflege Die Pflege mit Bona Tech Polish verzögert den natürlichen Verschleiss und erzeugt einen widerstandsfähigen, seidenmatten Schutzfilm, der die Lebensdauer der Versiegelung erhöht. Sehr stark beanspruchte Oberflächen nach sorgfältiger Reinigung unverdünnt, gleichmässig und hauchdünn mit Bona Tech Polish behandeln. Nach einer Trockenzeit von ca. 30 Minuten entsteht eine selbstglänzende seidenmatten Oberfläche die ein polieren nicht erforderlich macht. Die laufende Pflege erfolgt durch Beigabe von 10 Verschlusskappen Bona Tech Polish auf 5 Liter Wischwasser.



6 Grundreinigung Eine Grundreinigung ist nur dann erforderlich, wenn der Parkettboden starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, oder durch die Polish Pflege eine matte Schicht aufgebaut wurde. Dann muss mit 1 Liter Bona Tech Remover verdünnt mit 5 Liter Wasser der Parkettboden abschnittsweise bearbeitet werden. Bona Tech Remover einige Minuten einwirken lassen und nachwischen um den gelösten Schmutz aufzunehmen bevor er wieder antrocknet. Anschliessend mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen, um Rückstände vom Remover, und eine negative Beeinflussung (Haftung) des Polish zu vermeiden. Vorsicht, da bei Verwendung von zuviel Wasser Quellungen entstehen können. Anschliessend folgt die neue Pflege wie unter Punkt 5 beschrieben.

7 Auffrischung Sollte der Steirer Parkettboden aufgrund starker Beanspruchung oder wegen ungenügender Pflege sehr stark mattgelaufen und stumpf sein, empfehlen wir folgendes Vorgehen. Nach der Grundreinigung wie unter Punkt 6 beschrieben, die Oberfläche mit Bona Tech Freshen UP neu behandeln, wie unter Punkt 3.

8 Renovierung Nur aufgrund sehr starker sichtbarer Beeinträchtigungen wie Brandflecken oder auch Kratzer sollte die Deckschicht angeschliffen und neu behandelt werden. Eine Komplettrenovierung (Holzschliff) wird nur nötig wenn ein Dielentausch nicht möglich sein sollte.

9 Nützliche Hinweise Zu Ihrem persönlichen Wohlbefinden und zur Werterhaltung Ihres Steirer Parkett, ist ein Wohnklima von ca. 55 % relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Raumtemperatur von ca. 20 – 22 °C ideal. Um die Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode konstant zu halten empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines Luftbefeuchters. Schützen Sie Ihren Steirer Parkett durch Fussmatten oder Schmutzschleusen im Eingangsbereich. Weiche Laufrollen für Bürodrehstühle auswählen oder Polycarbonatmatten auslegen die beweglichen Möbel mit Filzgleitern versehen und auf den Boden gelangte Flüssigkeiten möglichst sofort entfernen. Holz unterliegt vielen unterschiedlichen Kriterien. Wir empfehlen daher, einen auf Ihren Boden abgestimmten Eigenversuch. Diese Pflegeanleitung dient nur der Beratung, insbesondere für anwendungstechnische Fehler oder Gebrauch von Produkten anderer Hersteller kann keine Gewährleistung übernommen werden.

